NEW
デジタル簡易無線・免許局（DCR）
DR-BU61D
JAN：4969182341386　オープン価格
DCR-PRO
Digital Convenience Radio

種別コード 3B
MIL規格
衝撃/振動

- 付属マイク、防水スピーカーマイクとワイヤレスマイクを同時接続可能
- 複数のマイク使用時、音声はミックスして送信
- スピーカーマイクEMS-87BNCは高性能ノイズキャンセル機能を内蔵、3Wの大音量でIP67防塵・防浸
- ワイヤレスマイクは無線機本体から10m程度まで離れても通話可能、車外での運用も容易

EMS-87BNC
防塵・防浸 IP67
EME-80BMA

高性能ノイズキャンセラー内蔵のEMS-87BNCワイヤレスマイク

送信出力ハイパワー 5W/2W/1W

資格不要 免許申請が必要です。

5mケーブルのIP67防水スピーカーマイクEMS-501(右)と標準付属品のEMS-61
液晶表示は7色対応
ホワイト / レッド / ブルー / グリーン
パープル / イエロー / ライトブルー

トリプルマイク対応

アルインコ独自の強化秘話 491,505 通り

フロントパネルセパレート

EDS-34
無線機本体と別売の安定化電源器はアンテナ直近、フロントパネルは100mまで離れた場所に設置可能なセパレート・カプラー
- 長い同軸ケーブルによる信号ロスを軽減
- 高価な高性能同軸ケーブルのコストも軽減
- 設置場所がより自由に選べ、効率の良い運用を実現

市販のLANケーブルを使って100mまでセパレート可能

アルインコHP

オプションアクセサリー

品番が赤色のアクセサリーは標準付属品のスペアです。

モービルマイク

ダイナミックマイク
EMS-61
¥4,400(¥4,000)
金属製8ピンコネクター

IP67耐塵防浸スピーカーマイク
EMS-500
カールコード仕様
¥16,500(¥15,000)

共にマイクハンガー
BH0051が付属します。
(スペア価格¥2,200税込)

EMS-501
5mストレートケーブル仕様
¥19,800(¥18,000)
EME-60イヤホン(¥3,300税込)接続時は防水になりません。
VOX/PTTホールド/コールバック機能は使えません。

ワイヤレスマイク

ワイヤレス・イヤホンマイク
EME-80BMA
¥14,080 (¥12,800)
＊防水ではありません。

Bluetooth

付属品:
充電スタンド EDC-295R :　¥2,750(¥2,500)
充電用USBケーブル EDS-37 : ¥1,100(¥1,000)
耳かけ式イヤホン EME-67B :　¥1,650(¥1,500)
※ USB アダプターは付属しません。

ワイヤレス・スピーカーマイク / 音声出力3W (イヤホンマイク使用時は防水になりません)
EMS-87B
¥15,180 (¥13,800)

Bluetooth
防塵・防浸 IP67

EMS-87BNC
¥18,480 (¥16,800)
高性能ノイズ
キャンセラー内蔵

付属品:
充電用USBケーブル(EDS-37)
回転式クリップ
※ USB アダプターは付属しません。

EMS-87B
EMS-87BNC

ケーブル

編集ソフト用PC接続ケーブル
ERW-7
¥4,950(¥4,500)
(編集ソフトは電子事業部HPの「ダウンロード」で無償配布)

スペア

モービルブラケット
FM0078A
¥990(¥900)
取り付けネジAE0012
4本は別売です。@¥55(¥50)

DCケーブル
UA0038AY
¥1,320(¥1,200)
ケーブル長 約3m

セパレートキット

固定用ブラケット付5mセパレートケーブル
EDS-9
¥3,300(¥3,000)
2種類のフロントパネル用ブラケットとネジ、ケーブル
のセットです。

フロントパネル セパレート・カプラー
EDS-34
¥38,500(¥35,000)
フロントパネルと本体を100mまで離して設置できます。

基地局用安定化電源器

リニア方式(トランス式)4A
DM-305MV
¥19,800 (¥18,000)
V/Aメーター付き

スピーカー内蔵 スイッチング方式5A
DM-S104
¥51,700 (¥47,000)
内蔵スピーカー最大耐入力 5W

DR-BU61Dについて

■アンテナ：本製品にアンテナは付属しません。用途に合わせた市販の外部アンテナ、基台、同軸ケーブル、金具類が別途必要です。
■通信距離の目安：5W/良好な条件で設置されたアンテナ使用時
·ビルや山など障害物が間に存在しない平地に止めた車同士：5/8λ車載ホイップアンテナにて4~5km、又はそれ以上
·障害物の多い市街地に止めた車同士(同上の条件)：1~3km 程度
■外部保護と耐振動試験：本機は防塵·防水仕様ではありません。別売のEMS-500/501のマイクユニットはIP67防水、ねじ込み式プラグも本体内部への浸水を防ぐ防水タイプですが、無線機本体に飛沫が掛かるような環境での使用はお控えください。EMS-87B/BNCワイヤレスマイクはIP67防水です。無線機本体は米軍規格MIL810の振動と衝撃(急発進、急ブレーキ)の規格をクリアしています。

DR-DPM61 標準付属品

●ダイナミックマイク EMS-61 ●DC ケーブル (ヒューズ付) ●モービルブラケット ●マイクハンガー ●取り付け用ネジ類

定　格

項目	内容
送受信周波数	467.0000 ～ 467.4000MHz / 65ch
変調方式(電波型式)	4値FSK(F1D/F1E) / コーデック　AMBE+2™
アンテナインピーダンス	50Ω
定格電圧	13.8V±10%または26.4V±10%
消費電流	1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時) / 500mA以下(待ち受け時) / 40mA以下(電源オフ時の待機電流)
外形寸法(突起物除く/約 WxHxD)	140.0 × 40.0 × 178.0mm
質量(約)	1.2Kg(本体と付属マイク含みブラケット除く)
アンテナコネクター	本体側MJ
使用温度範囲	−20℃～+60℃
送信出力	5W/2W/1W (偏差：+20%,−50%)
受信感度	−3dBuV emf 以下@13.8V (BER 1×10^{-2})
受信方式	ダブルコンバージョンスーパーヘテロダイン
低周波出力(最大時)	マイクロホン　0.8W以上 / 外部スピーカー接続時　2W以上

⚠ご注意──必ずお読みください。

■免許とコストについて：本製品は業務用無線機です。資格は必要ありませんが使用前に無線局免許を受ける必要があります。また1年ごとに電波利用料を納付する義務があり、総務省から送られてくる納入告知書に金額や納付方法が明記されています。免許手続きの詳細や代行依頼は販売店にご相談ください。
■用途と禁止事項　：　法人、学校、各種団体、地方自治体等の組織に対し、業務連絡用途に限定して免許される無線です。プライベートやレジャーの通信には免許が下りません。外部アンテナに接続できますが、使用できるアンテナの型式に制限があります。レンタルやリースは禁じられています。移動範囲は制限される場合があります。飛行機·船·鉄道など乗物搭乗時、医療·介護·通信·放送施設や空港のような無線機の使用が禁止·制限されている場所ではお使いになれません。
■製品保証について　：　製品に付属する保証書の内容に沿って、保証期間内の不具合は弊社サービスセンターで点検修理を行います。弊社が設定する保証期間と、メンテナンス契約を締結するなどで販売店が設定する保証期間は異なる場合があります。詳細は販売店にお尋ねください。

本書に記載の製品は2024年11月末のアナログ停波と旧スプリアス規格機廃局の対象ではありません。

ALINCO アルインコ株式会社
■電子事業部
●東 京 支 店　〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3−4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
●名古屋支店　〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10−19サンエイビル4階 ☎052-212-0541(代表)
●大 阪 支 店　〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4−9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
●福岡営業所　〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13−34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)

● 取扱い店

⚠注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

＊定格·仕様·外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
＊撮影·印刷等の条件により、製品の色調が実物と異なることがあります。
＊本書に掲載の価格には取り付けや取り外し費用は含まれません。
　点検などでの付け外しに発生する費用は、保証期間内でも補償できません。

ホームページのURL　https://www.alinco.co.jp/

FNFLFFNH-PE
Ver.1.0.0 DRBU61D